Daten Datablatt

100DIECI.NET NETZWERK

Code	Kommerzielle Beschreibung	Abmessungen	Pakete	Palette	Vertriebseinheit
RET01-1172A110	E+ Glasfaserbeschichtung Mesh	1,10 x 50 m	55	1925	M2
RET01-1172E110	Maschen für Beschichtungen 100DIECI.Net	1,10 x 50	55	1815	0

Description

Harzbeschichtetes E-Glasfasergewebe zur Verwendung auf Wärmedämmschichtsystemen.Dieses Netz eignet sich besonders für Verwendungen, die in den Genuss des EcoBonus 110% kommen, da es ein Produkt mit ETAG004-Zertifizierung und Umweltproduktdeklaration Typ III (EPD) ist.

Material

Hergestellt aus Glasfasern des Typs E von Adfors Saint-Gobain, imprägniert mit SBR-Harzen gegen Alkali, gemäß ETAG 004Gewicht 160gr/qm, Rollenhöhe 110cm, Rollenlänge 50m, Rollenfläche 55sqm, Maschenweite 3.5x4.0mm

Use

Wird in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) als Verstärkung der Deckschicht verwendet, um die mechanischen Belastungen, denen das System ausgesetzt sein kann (Setzungen, Schrumpfungserscheinungen, Temperaturschwankungen, äußere Einwirkungen), aufzunehmen und gleichmäßig zu verteilen und so die Bildung von Rissen in der Fassade zu verhindern.