

### ALUMATIC EINSEITIG EI60, EI90



Code	Kommerzielle Beschreibung	Abmessungen	Pakete	Palette	Vertriebseinheit
GAN01-6560	Alumatic EI60 Einseitig 300 x 300	300 x 300	0	0	PZ
GAN01-6561	Alumatic EI60 Einseitig 400 x 400	400 x 400	0	0	PZ
GAN01-6562	Alumatic EI60 Einseitig 500 x 500	500 x 500	0	0	PZ
GAN01-6563	Alumatic EI60 Einseitig 600 x 600	600 x 600			PZ
GAN01-6568	Alumatic EI90 Einseitig 300 x 300	300 x 300	0	0	PZ
GAN01-6569	Alumatic EI90 Einseitig 400 x 400	400 x 400	0	0	PZ
GAN01-6570	Alumatic EI90 Einseitig 500 x 500	500 x 500	0	0	PZ
GAN01-6571	Alumatic EI90 Einseitig 600 x 600	600 x 600	0	0	PZ

#### Description

Die Alumatic One Side Revisionsklappe ist speziell für den Einsatz in freitragenden Brandschutzdecken konzipiert und raumseitig auf Schwerentflammbarkeit EI60/ EI90 (je nach Ausführung) geprüft. Er verhindert für 60 (EI60) oder 90 Minuten (EI90) die Ausbreitung der Flamme von der Raumseite auf die Oberseite der Luke. Das Aluminium-Rahmenprofil ist mit einem intumeszierenden Band versehen. Der Lukendeckel ist mit zwei feuerfesten Gipskartonplatten DF und einer Lippendichtung versehen, um den Durchtritt von Rauch zu verhindern. Zwei Sicherheitsverschlüsse aus feuerfestem Kunststoff, die das Festhalten der Tür beim Öffnen ermöglichen, vervollständigen die Ausstattung. Die Klappe ist leicht vom Rahmen abnehmbar und lässt sich

schnell umpositionieren. Einzeln verpackt in einer Schachtel.

### Material

Aluminiumrahmen mit intumeszierender Beschichtung und feuerfester Gipskartonplatte.

### Use

Verwendung in geschlossenen Decken mit Brandschutz EI30, EI60 und EI90 (E = Eignung, keine Flammen, Dämpfe oder heißen Gase auf der unbelichteten Seite zuzulassen oder zu erzeugen; I = Eignung, die Wärmeübertragung zu verringern). Schnelle und einfache Einbaulösung für feuergeprüfte Decken auf der Raumseite mit Rauchverschluss um den gesamten Flügelumfang.

Benötigt keine zusätzlichen Schutzplatten auf der Oberseite

