Daten Datablatt

DK TWIN FAB

Code	Kommerzielle Beschreibung	Abmessungen	Pakete	Palette	Vertriebseinheit
RET14-95K19	COMPOSITO TWIN FAB	1,90 x 250m	0	4275	0
RET14-95K12		1,20 x 250 m	300	2700	0
RET14-95K15		1,50 x 250 m	375	3375	
RET14-95K18		1,80 x 250 m	450	4050	0

Description

Es handelt sich hier um ein einzigartiges Produkt, da es nicht aus der Zusammenstellung von rete + chopped mat hergestellt wird, sondern das Netz ist zwischen die beiden Glasfaserschichten, die die chopped mat enthalten, eingefügt. So wird verhindert, dass sich Delaminierungen zwischen Netz und chopped mat einstellen. Darüber hinaus verfügt es über eine Oberfläche mit Silanbasis, was die Imprägnierung mit Epoxydharznetzwerken vereinfacht. Weiß. Die innere Kartonröhre besitzt einen Durchmesser von 150 mm, damit das Gewebe der letzten 10 m nicht zerdrückt wird. Abmessungen H. 1,00x 250 m. Als Rollen in Zellophan verpackt.

Material

Hergestellt mittels Einfügen des Netzes zwischen die beiden Schichten aus geschnittenen Glasfasern, welche die chopped mat darstellen. Unterteiltes Flächengewicht: Netz des Typs Silver Star 50 gr/m, chopped mat 30 gr/m + Silaninharz 15 gr/m.

Use

Wird bei der Sanierung von Steinmaterial wie Onyx und Travertin verwendet.