Daten Datablatt

# DK-FIX-UNTERSTÜTZUNG

| Code | Kommerzielle Beschreibung | Abmessungen | Pakete | Palette | Vertriebseinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIN35-1798/8 | DK-FIX-Unterstützung | 80 x 125 x 240 mm | 0 | 270 | PZ |
| ZIN35-1798/10 | DK-FIX-Unterstützung | 100 x 125 x 240 mm | | 270 | PZ |
| ZIN35-1798/12 | DK-FIX-Unterstützung | 120 x 125 x 240 mm | 0 | 270 | PZ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIN35-1798/14 | DK-FIX-Unterstützung | 140 x 125 x 240 mm | 0 | 270 | PZ |
| ZIN35-1798/16 | DK-FIX-Unterstützung | 160 x 125 x 240 mm | 0 | 216 | PZ |
| ZIN35-1758/8 | DK-FIX Träger | 80 x 125 x 280 mm | 0 | 0 | 0 |
| ZIN35-1758/10 | DK-FIX Träger | 100 x 125 x 280 mm | 0 | 0 | 0 |
| ZIN35-1758/12 | DK-FIX Träger | 120 x 125 x 280 mm | 0 | 0 | 0 |
| ZIN35-1758/14 | DK-FIX Träger | 140 x 125 x 280 mm | 0 | 0 | 0 |
| ZIN35-1758/16 | DK-FIX Träger | 160 x 125 x 280 mm | 0 | 0 | 0 |
| ZIN35-1758/18 | DK-FIX Träger | 180 x 125 x 280 mm | 0 | 0 | 0 |
| ZIN35-1758/20 | DK-FIX Träger | 200 x 125 x 280 mm | 0 | 0 | 0 |
| ZIN35-1798/18 | | 180 x 125 x 240 mm | 0 | 162 | PZ |
| ZIN35-1798/20 | | 200 x 125 x 240 mm | 0 | 162 | PZ |

## Description

Harter, fäulnissicherer, FCKW-freier Träger, mit zwei Stahlplatten verstärkt, mit Schaum eingespritzt, um eine an der Basis anliegende Verwindung zu garantieren und Phenolharz. Bestehend aus einer Aluminiumplatte für die Verwindungselemente, welche erst im Nachhinein befestigt wird, optimiert eine Kompaktkarte (HPL) die Verteilung des Drucks auf die gesamte Oberfläche des Elements. Das Element wird mit 3 Schraubdübeln zur Befestigung geliefert. Verfügbare Größen: 80, 100, 120, 140, 160, 180 und 200 immer auf 125 x 280 mm.

## Material

Träger aus PU (Polyurethan), Platten aus Stahl und Aluminium.

## Use

Wird zum Einfügen schwerer Lasten, wie den Estrich der Fensterläden, verwendet.