

FEUERHEMMENDE WÄRMEDÄMMUNGS-SGR-PA-STECKVERBINDER



Code	Kommerzielle Beschreibung	Abmessungen	Pakete	Palette	Vertriebseinheit
TERII-3110AUT	Selbstverlöschende Stopfen der Klasse V0 für Bes...	110 mm ø 8 mm	100	9000	0
TERII-3130AUT	Selbstverlöschende Stopfen der Klasse V0 für Bes...	130 mm ø 8 mm	100	9000	0
TERII-3150AUT	Selbstverlöschende Stopfen der Klasse V0 für Bes...	150 mm ø 8 mm	100	9000	PZ
TERII-3170AUT	Selbstverlöschende Stopfen der Klasse V0 für Bes...	170 mm ø 8 mm	100	7200	PZ
TERII-3190AUT	Selbstverlöschende Stopfen der Klasse V0 für Bes...	190 mm ø 8 mm	100	7200	0
TERII-3210AUT	Selbstverlöschende Stopfen der Klasse V0 für Bes...	210 mm ø 8 mm	100	5400	0
TERII-3230AUT	Selbstverlöschende Stopfen der Klasse V0 für Bes...	230 mm ø 8 mm	100	5400	0
TERII-3250AUT	Selbstverlöschende Stopfen der Klasse V0 für Bes...	250 mm ø 8 mm	100	5400	0

Description

Die Klasse V0 bedeutet, dass der vormontierte Polyamid-Nagelanker in der Lage ist, die Ausbreitung des Feuers innerhalb der ersten 10 Sekunden der Einwirkung von Flammen zu verhindern. Das bedeutet, dass die Verankerung im Falle eines Brandes die Ausbreitung der Flammen durch die Dämmplatten verhindert. Die selbstlöschenden Dübel der Klasse V0 für Wärmedämmung sind ein unverzichtbarer Bestandteil, um die Sicherheit gegen Brände im Gebäude zu gewährleisten. Das Verwenden dieser Dübel bei der Verlegung der Wärmedämmung kann den Schaden am Gebäude begrenzen und das Leben der Personen im Inneren im Falle eines Brandes schützen.

Material

Material aus Kunststoff der Klasse V0

Use

Verwendet für die mechanische Befestigung von Mineralwollämmplatten sowie die wichtigsten Mauertypen, um die Last und die Zugbeanspruchung zu tragen und zu unterstützen.

