

LEICHT VERZINKTE DICHTUNG



Code	Kommerzielle Beschreibung	Abmessungen	Pakete	Palette	Vertriebseinheit
ZIN05-6856C	Leicht verzinkte Dichtung	230 x 230 h. 50 mm	10	400	PZ
ZIN05-6857C	Leicht verzinkte Dichtung	330 x 330 h. 50 mm	10	192	PZ
ZIN05-6858C	Leicht verzinkte Dichtung	430 x 430 h. 50 mm	10	116	PZ
ZIN05-6859C	Leicht verzinkte Dichtung	530 x 530 h. 50 mm	10	76	PZ
ZIN05-6860C	Leicht verzinkte Dichtung	630 x 630 h. 50 mm	5	80	PZ
ZIN06-6856D	Leicht verzinkte Dichtung	230 x 230 h. 80 mm	1	220	PZ
ZIN06-6857D	Leicht verzinkte Dichtung	330 x 330 h. 80 mm	10	107	PZ

ZIN06-6858D	Leicht verzinkte Dichtung	430 x 430 h. 80 mm	5	60	PZ
ZIN06-6860D	Leicht verzinkte Dichtung	630 x 630 h. 80 mm	5	20	PZ
ZIN06-6859D	Leicht verzinkte Dichtung	530 x 530 h. 80 mm	5	48	PZ

Description

Auffüllbare Versiegelung. Erhältlich in 2 verschiedenen Höhen (50 mm und 80 mm) und in den Abmessungen: siehe Tabelle.

Material

Hergestellt aus verzinktem Stahl. Blechstärke 10/10.

Use

Wird verwendet, um Auffangbecken vorzutäuschen und so den Bodenbelag ebenmäßig erscheinen zu lassen.

