

OPTIMA 150 BESCHICHTUNGSNETZ



Code	Kommerzielle Beschreibung	Abmessungen	Pakete	Palette	Vertriebseinheit
RET01-1160E	OPTIMA 150 BESCHICHTUNGSNETZ	1,00 x 50 m	50	1650	M2
RET01-1160ED		1,00 x 50 m	50	1650	0
RET01-1160EDN		1,00 x 50 m	50	1650	0
RET01-1160EV		1,00 x 50 m	50	1650	0

Description

Weiß gefärbtes Netz (Identifikationscode R131, entspricht dem Gewicht pro m² des reinen Glasfasernetzes der Ausrüstung). Verpackt in mit Zellophan umwickelten Rollen.

Material

Hergestellt aus Saint-Gobain Adfors Saint-Gobain Glasfaser Typ E, imprägniert mit SBR Anti-Alkali-Harzen, Abstand 4,0 x 4,5 mm und Grammaturn von 160 g/m².

Use

Wird in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) als Verstärkung der Abdeckschicht verwendet, um die mechanischen Belastungen, denen das System ausgesetzt sein kann, zu absorbieren und gleichmäßig zu verteilen. Es sorgt für ein hervorragendes Finish der mit Wärmedämmschichtsystemen behandelten Außenflächen.