

SCHWER VERZINKTE DICHTUNG



Code	Kommerzielle Beschreibung	Abmessungen	Pakete	Palette	Vertriebseinheit
ZIN07-6856E	Schwer verzinkte Dichtung	200 x 200 h. 50 mm		120	PZ
ZIN07-6857E	Schwer verzinkte Dichtung	300 x 300 h. 50 mm	0	159	PZ
ZIN07-6858E	Schwer verzinkte Dichtung	400 x 400 h. 50 mm	0	114	PZ
ZIN07-6859E	Schwer verzinkte Dichtung	500 x 500 h. 50 mm	0	64	PZ

ZIN07-6860E	Schwer verzinkte Dichtung	600 x 600 h. 50 mm		58	PZ
ZIN07-6861E	Schwer verzinkte Dichtung	700 x 700 h. 50 mm		50	PZ
ZIN08-6856F	Schwer verzinkte Dichtung	200 x 200 h. 80 mm	0	224	PZ
ZIN08-6857F	Schwer verzinkte Dichtung	300 x 300 h. 80 mm	0	102	PZ
ZIN08-6858F	Schwer verzinkte Dichtung	400 x 400 h. 80 mm	0	72	PZ
ZIN08-6859F	Schwer verzinkte Dichtung	500 x 500 h. 80 mm		42	PZ
ZIN08-6860F	Schwer verzinkte Dichtung	600 x 600 h. 80 mm	0	38	PZ
ZIN08-6861F	Schwer verzinkte Dichtung	700 x 700 h. 80 mm	0	28	PZ
ZIN07-6856M	Handgriff für schwere Dichtung	h. 80 mm	300	0	PZ

Description

Auffüllbare Versiegelung. Erhältlich in 2 verschiedenen Höhen (50 mm und 80 mm) und in den Abmessungen: siehe Tabelle.

Material

Hergestellt aus verzinktem Stahl. Blechstärke 20/10.

Use

Wird verwendet, um Auffangbecken vorzutäuschen und so den Bodenbelag ebenmäßig erscheinen zu lassen.

