Daten Datablatt

SECURTECNA F120/EI120

Code	Kommerzielle Beschreibung	Abmessungen	Pakete	Palette	Vertriebseinheit
GAN01-6441	Secutecna EI120 mit Schlüsselsperre	50 mm 300 x 300 mm	0	12	PZ
GAN01-6443	Secutecna EI120 mit Schlüsselsperre	50 mm 400 x 400 mm	0	8	PZ
GAN01-6445	Secutecna EI120 mit Schlüsselsperre	50 mm 500 x 500 mm	0	7	PZ
GAN01-6446	Secutecna EI120 mit Schlüsselsperre	50 mm 600 x 600 mm	0	5	PZ
GAN01-6448	Secutecna EI120 mit Schlüsselsperre	50 mm 800 x 800 mm	0	5	PZ

Description

Feuerbeständige Inspektionsluke 120 Minuten (F120/EI120) mit eingebautem Feuerschutz (patentiert) und abschließbar. 2 x 25 mm feuerfeste Gipskartonverkleidung und Dämmschichtschutz. Einzeln verpackt.

Material

Aluminiumrahmen mit intumeszierender Beschichtung und feuerfester Gipskartonplatte.

Use

Verwendung in geschlossenen Decken mit Brandschutz F120/EI120 (E = Eignung, Flammen, Dämpfe oder heiße Gase auf der nicht exponierten Seite nicht zuzulassen oder zu erzeugen; I = Eignung, die Wärmeübertragung zu verringern)