

SGR-UNI SCHLAGDÜBEL



Code	Kommerzielle Beschreibung	Abmessungen	Pakete	Palette	Vertriebseinheit
TER11-3400	SGR-UNI Schlagdübel	Da 100 a 400 mm	150	4800	PZ
TER11-3401	Einstellleiste	-	1	99999	PZ
TER11-3402	Lochkappen	-	150	35000	PZ

Description

67 mm Spiralgehäuse-Stecker mit integrierter 8 mm Spreizwelle und Befestigungsschraube (Torx 30). Eine Größe für Platten von 100 mm bis 400 mm, anwendbar auf verschiedene Arten von Isolierung: PUR, Mineralwolle, Kompakte Mineralwolle, EPS, Phenolharz. Das Produkt garantiert die Abwesenheit von Wärmebrücken (Wert 0,000W/K) und kann sowohl bei Neubauten als auch bei der Renovierung bestehender Gebäude verwendet werden. Es entspricht der ETAG 014 und kann auf Untergründen der Klassen A, B, C, D und E verwendet werden.

Material

Steckergehäuse aus PA (Polyamid), Schaft aus PP und Befestigungsschraube aus verzinktem Stahl. Einstellstab aus Stahl und EPS-Endkappen (Polystyrol).

Use

Wird für die mechanische Verankerung von Dämmplatten (PUR, Mineralwolle, EPS, Phenolharz) und für die wichtigsten

Mauerwerkstypen verwendet, um deren Last und Zugspannung aufzunehmen.

