

# TDK-AP DÜBEL Ø 10 MM (VORMONTIERTER STEEL-SCHLAGDÜBEL)



Code	Kommerzielle Beschreibung	Abmessungen	Pakete	Palette	Vertriebseinheit
TER11-2220AP	tDK-AP Dübel ø 10 mm (vormontierter STEEL Schlag...	max 90-100mm	250	16000	PZ
TER11-2223AP	TDK-AP Dübel ø 10 mm (vormontierter STEEL-Schlag...	max 100-120mm	250	11250	PZ
TER11-2224AP	TDK-AP Dübel ø 10 mm (vormontierter STEEL-Schlag...	max 120-150mm	250	11250	PZ
TER11-2225AP	TDK-AP Dübel ø 10 mm (vormontierter STEEL-Schlag...	max 150-180mm	250	8750	PZ
TER11-2226AP	TDK-AP Dübel ø 10 mm (vormontierter STEEL Schlag...	max 180-210mm	250	8750	PZ

### Description

10-mm-Schlagdübel mit 50-mm-Kopf und Stahl-Schlagnagel. Entspricht der ETAG014 mit dem Zertifikat ETA-12/0292 und dessen späterer Erweiterung. Das neue Sortiment umfasst sowohl technische Verbesserungen am Nagel als auch am Schaftende. Auch die Verpackung wurde optimiert: Sie wurde für alle Größen auf 250 Stück/Karton reduziert.

### Material

Hergestellt aus PE-HD (Polyethylen hoher Dichte) und Stahlnägeln.

### Use

Für die mechanische Verankerung von Dämmplatten auf bestimmten Arten von Mauerwerk, die ihre Last und Zugspannung aufnehmen