

# VERGLASUNGEN IN DEN FEUERWIDERSTANDSKLASSEN EI60 UND EI90



Code	Kommerzielle Beschreibung	Abmessungen	Pakete	Palette	Vertriebseinheit
VET02-5000	Weißer gewellter Glasbaustein EI60	190 x 190 x 160 mm	2	120	PZ
VET02-5100	Gewellte weiße Verglasung EI90	190 x 190 x 160 mm	2	120	PZ

### Description

Sie sorgt dafür, dass die Eigenschaften (Transparenz, Glanz, Farbe) über die Zeit erhalten bleiben. Wird für eine Vielzahl von architektonischen Lösungen verwendet und dient auch als Einrichtungselement. Ermöglicht den Durchgang von Licht und/oder einzigartige Farbeffekte in Räumen. Die Feuerbeständigkeit ist EI60/EW60 oder EI90/EW90. Widerstandsfähigkeit gegen plötzliche Temperaturschwankungen von bis zu 30°. Widerstandsfähigkeit gegen Kompression. Heiß zusammengesetzte Gesichter. Weiße Farbe auf den Seitenstreifen, um die Helligkeit des Glases nach dem Einbau zu erhalten.

### Material

Hergestellt aus Gussglas, laminiert und zur Erhöhung des Glanzes seitlich lackiert.

### Use

Es wird für verschiedene architektonische Lösungen verwendet und dient auch als Struktur- und Einrichtungselement. Sie ermöglicht den Durchgang von Licht und/oder einzigartigen Farbeffekten in Räumen.