

ALUMATIC ONE SIDE EI60, EI90



Código	Nombre del producto	Dimensiones	Paquetes	Palés	Unidad de venta
GAN01-6560	Alumatic EI60 Una cara 300 x 300	300 x 300	0	0	PZ
GAN01-6561	Alumatic EI60 Una cara 400 x 400	400 x 400	0	0	PZ
GAN01-6562	Alumatic EI60 Una cara 500 x 500	500 x 500	0	0	PZ
GAN01-6563	Alumatic EI60 Una cara 600 x 600	600 x 600			PZ
GAN01-6568	Alumatic EI90 Una cara 300 x 300	300 x 300	0	0	PZ
GAN01-6569	Alumatic EI90 Una cara 400 x 400	400 x 400	0	0	PZ
GAN01-6570	Alumatic EI90 Una cara 500 x 500	500 x 500	0	0	PZ
GAN01-6571	Alumatic EI90 Una cara 600 x 600	600 x 600	0	0	PZ

Description

La trampilla de inspección Alumatic One Side está especialmente diseñada para su uso en techos autoportantes ignífugos y ha probado EI60 / EI90 (según el modelo) para resistencia a las llamas en el lado de la habitación. Durante 60 (EI60) o 90 minutos (EI90) evita la propagación de la llama desde la habitación al área en el lado superior de la trampilla. El perfil del marco de aluminio está equipado con una tira intumescente. La tapa de la trampilla está equipada con dos placas de yeso ignífugo DF y una junta de labios que evita el paso del humo. Dos pestillos de seguridad en plástico ignífugo, que permiten retener la puerta cuando está abierta, completan el equipamiento. La trampilla se puede quitar fácilmente del marco y permite un reposicionamiento rápido.

Empaquetado individualmente en una caja.

Material

Estructura de aluminio con revestimiento intumescente y panel de yeso resistente al fuego.

Use

Se utiliza en falsos techos autónomos con protección contra incendios EI60 y EI90 (E = aptitud para no dejar pasar ni producir llamas, vapores o gases calientes en el lado no expuesto; I = aptitud para reducir la transmisión de calor). Solución de montaje rápida y sencilla para techos ignífugos probados desde el lado de la habitación con sello de humo en todo el perímetro de la puerta. No requiere paneles de protección adicionales en la parte superior.

