


### CANAL DAKUA+ CON REJILLA INOX (OBLÌ)



| Codigo          | Nombre del producto                                   | Dimensiones   | Paquetes | Palés | Unidad de venta |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|-----------------|
| POZ93-118600/R  | Canal Rejilla Lineal Inox (Obli) y Sumidero con S...  | 78 x 600 mm   | 1        | 81    | PZ              |
| POZ93-118700/R  | Canal Rejilla Lineal Inox (Obli) y Sumidero con S...  | 78 x 700 mm   | 1        | 81    | PZ              |
| POZ93-118800/R  | Canal Rejilla Lineal Inox (Obli) y Sumidero con S...  | 78 x 800 mm   | 1        | 66    | PZ              |
| POZ93-118900/R  | Canal Rejilla Lineal Inox (Obli) y Sumidero con S...  | 78 x 900 mm   | 1        | 60    | PZ              |
| POZ93-1181000/R | Kit - Canal Dakua+ con rejilla de acero inoxidable... | 78 x 1.000 mm | 1        | 54    |                 |
| POZ93-118500/R  | Kit - Canal Dakua+ con rejilla de acero inoxidable... | 78 x 500 mm   | 1        | 108   | 0               |

#### Description

Canaleta y rejilla inox diseño líneas con sumidero sifónico totalmente desmontable con guarnición de goma y cestita anti-pelos. El sumidero gira 360º con salida lateral Ø 50 mm. La canaleta se regula entre una altura de 99 y 135 mm y se incluye la lámina Dakua Stop impermeable de 0,7 mm premontada.

#### Material

Cuerpo y rejilla de acero Inox AISI 304. El sumidero y el sifón están hechos en ABS. Contiene una lámina impermeable premontada.

#### Use

Se utiliza para la recogida de aguas en los platos de ducha, adaptándose al suelo y embelleciendo la estética de la superficie.