

ISO HERMETIC ALUPLANA



Codigo	Nombre del producto	Dimensiones	Paquetes	Palés	Unidad de venta
GAN01-6490	Aluplana con panel sin relleno Iso de 12,5 mm de g...	12,5 mm 200 x 200 mm	0	243	0
GAN01-6491	Aluplana con panel sin relleno Iso de 12,5 mm de g...	12,5 mm 300 x 300 mm	0	120	0
GAN01-6492	Aluplana con panel sin relleno Iso de 12,5 mm de g...	12,5 mm 400 x 400 mm	0	55	0
GAN01-6493	Aluplana con panel sin relleno Iso de 12,5 mm de g...	12,5 mm 500 x 500 mm	0	45	0
GAN01-6494	Aluplana con panel sin relleno Iso de 12,5 mm de g...	12,5 mm 600 x 600 mm	0	32	0

Description

... d & rsquo trampa; Inspección sin estuco con panel hidroeléctrico recubierto internamente con material aislante (adecuado para locales húmedos) integrado en el chasis hermético all & rsquo; aire y polvo. Junta de goma de labios y panel de placas de yeso fijo sin tornillos expuestos. Panel completamente liberable, con dispositivo & ldquo; anti-final y rdquo; y cierre a presión oculto. Fijación mecánica patentada de placas de yeso. Disponible en versiones de 12.5 mm de grosor. Empaquetado individualmente en caja. P>

Material

Marco de aluminio, panel aislante y resistente al agua con fijación sin tornillos expuestos. p>

Use

Utilizado por falso techo, pared y contra-parte. p>