

PROGUARD ULTRA FICHA TÉCNICA EXTERIOR - PANELES SISTEMA SECO



Código	Nombre del producto	Dimensiones	Paquetes	Palés	Unidad de venta
INS04-70010	Losa de construcción PROGUARD ULTRA para exterior...	2.000 x 1.200 x 12,5 mm		120	M2

Description

Proguard Ultra es un panel de yeso y fibra de vidrio que cumple los exigentes requisitos de un revestimiento exterior. Está diseñado para sistemas de acabado de aislamiento exterior (EIFS), por ejemplo, bajo chapado de ladrillo, revestimiento de mármol, sistemas de revestimiento, baldosas de porcelana y estuco convencional o enlucido directo. El núcleo reforzado minimiza las posibilidades de alabeo, pandeo y ondulación, mientras que los aditivos ignífugos crean un panel de revestimiento incombustible. Los paneles se instalan verticalmente utilizando fijaciones mecánicas estándar para garantizar la rigidez y la resistencia al fuego de los sistemas de paredes y techos.

Material

De escayola enriquecida y recubierta de tejido de poliéster-fibra de vidrio.

Use

Se utiliza para la construcción de: paredes exteriores, contramuros y falsos techos; sistemas de acabado de aislamiento exterior; acabados de ladrillo macizo o piedra; Acabados interiores que requieran un panel de soporte con una resistencia superior al fuego y a la humedad

