

SECURTECNA F120/EI120



Codigo	Nombre del producto	Dimensiones	Paquetes	Palés	Unidad de venta
GAN01-6441	Secutecna EI120 con cerradura de llave	50 mm 300 x 300 mm	0	12	PZ
GAN01-6443	Secutecna EI120 con cerradura de llave	50 mm 400 x 400 mm	0	8	PZ
GAN01-6445	Secutecna EI120 con cerradura de llave	50 mm 500 x 500 mm	0	7	PZ
GAN01-6446	Secutecna EI120 con cerradura de llave	50 mm 600 x 600 mm	0	5	PZ
GAN01-6448	Secutecna EI120 con cerradura de llave	50 mm 800 x 800 mm	0	5	PZ

Description

Trampilla de inspección resistente al fuego de 120 minutos (F120 / EI120) con protección contra incendios incorporada (patentada) y con cerradura. Revestimiento de cartón yeso ignífugo de 2 x 25 mm y protección intumescente. Empaquetado individualmente en una caja.

Material

Estructura de aluminio con revestimiento intumescente y panel de yeso resistente al fuego.

Use

Se utiliza en falsos techos autónomos con protección contra incendios F120 / EI120 (E = aptitud para no dejar pasar ni producir llamas, vapores o gases calientes en el lado no expuesto; aptitud para reducir la transmisión de calor).