

TACOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO SGR-PA AUTOEXTINGUIBLES



Codigo	Nombre del producto	Dimensiones	Paquetes	Palés	Unidad de venta
TERII-3110AUT	Tapones autoextinguibles clase V0 para revestimien...	110 mm ø 8 mm	100	9000	0
TERII-3130AUT	Tapones autoextinguibles clase V0 para revestimien...	130 mm ø 8 mm	100	9000	0
TERII-3150AUT	Tapones autoextinguibles clase V0 para revestimien...	150 mm ø 8 mm	100	9000	PZ
TERII-3170AUT	Tapones autoextinguibles clase V0 para revestimien...	170 mm ø 8 mm	100	7200	PZ
TERII-3190AUT	Tapones autoextinguibles clase V0 para revestimien...	190 mm ø 8 mm	100	7200	0
TERII-3210AUT	Tapones autoextinguibles clase V0 para revestimien...	210 mm ø 8 mm	100	5400	0
TERII-3230AUT	Tapones autoextinguibles clase V0 para revestimien...	230 mm ø 8 mm	100	5400	0
TERII-3250AUT	Tapones autoextinguibles clase V0 para revestimien...	250 mm ø 8 mm	100	5400	0

Description

Los anclajes de aislamiento térmico autoextinguibles de clase V0 con clavo de poliamida premontado son un componente esencial para garantizar la seguridad contra incendios del edificio. El uso de estos anclajes durante la instalación del aislamiento térmico puede limitar los daños al edificio y proteger la vida de las personas que se encuentren en su interior en caso de incendio. La clase V0 indica que el taco tiene la capacidad de detener la propagación del fuego dentro de los primeros 10 minutos de exposición al fuego. Esto significa que en caso de incendio, el taco impedirá la propagación de las llamas a través de los paneles de aislamiento térmico.

Material

El material plástico de clase V0

Use

Se utiliza para el anclaje mecánico de paneles aislantes de lana mineral, así como para las principales tipologías de mampostería, soportando su carga y la sollicitación de tracción "a strappo".

