DAKOTA®

Fiche produit

ALUMATIC UN CÔTÉ EI60, EI90

Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
GAN01-6560	Alumatic EI60 One Side 300 x 300	300 x 300	0	0	PZ
GAN01-6561	Alumatic EI60 One Side 400 x 400	400 x 400	0	0	PZ
GAN01-6562	Alumatic EI60 One Side 500 x 500	500 x 500	0	0	PZ
GAN01-6563	Alumatic EI60 One Side 600 x 600	600 x 600			PZ
GAN01-6568	Alumatic EI90 One Side 300 x 300	300 x 300	0	0	PZ
GAN01-6569	Alumatic EI90 One Side 400 x 400	400 x 400	0	0	PZ
GAN01-6570	Alumatic EI90 One Side 500 x 500	500 x 500	0	0	PZ
GAN01-6571	Alumatic EI90 One Side 600 x 600	600 x 600	0	0	PZ

Description

La trappe de visite coupe feu Alumatic est spécialement conçue pour être utilisée dans les plafonds autoportants ignifuges et a été testée EI60 / EI90 (selon le modèle) pour la résistance aux flammes du côté de la pièce. Il empêche pendant 60 (EI60) ou 90 minutes (EI90) la propagation des flammes du côté de la pièce vers le côté supérieur de la trappe.Le profilé du cadre en aluminium est équipé d'une bande intumescente. Le couvercle de la trappe est équipé de deux plaques de plâtre ignifugées DF et d'un joint à lèvres pour empêcher le passage de la fumée. Deux loquets de sécurité en plastique ignifugé, qui permettent de retenir la porte à l'ouverture, complètent l'équipement. La trappe est facilement amovible du cadre et permet un repositionnement rapide.Emballé

individuellement dans une boîte.

Material

Cadre en aluminium avec revêtement intumescent et panneau en plaque de plâtre résistant au feu.

Use

Utilisé dans les plafonds autonomes avec protection contre l'incendie EI60 et EI90 (E = aptitude à ne pas permettre ou produire des flammes, des vapeurs ou des gaz chauds sur le côté non exposé ; I = aptitude à réduire la transmission de chaleur).Solution d'installation rapide et facile pour les plafonds testés au feu du côté de la pièce avec un joint de fumée sur tout le périmètre de l'ouvrant. Ne nécessite pas de panneaux de protection supplémentaires sur la partie supérieure.