

## ALUSPEED F90/EI90



Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
GAN01-6580	AluSpeed EI90 pour les cavités	300 x 300 mm	0	15	0
GAN01-6582	AluSpeed EI90 pour les cavités	400 x 400 mm	0	12	0
GAN01-6584	AluSpeed EI90 pour les cavités	500 x 500 mm	0	8	0
GAN01-6586	AluSpeed EI90 pour les cavités	600 x 600 mm	0	7	0
GAN01-6587	AluSpeed EI90 pour les cavités	600 x 800 mm	0	7	0

GAN01-6588	AluSpeed EI90 pour les cavités	600 x 1.000 mm	0	7	0
GAN01-6580F120	Trappe de Visite Feu AluSpeed F120/EI120	300 x 300 mm	0	15	PZ
GAN01-6582F120	Trappe de Visite Feu AluSpeed F120/EI120	400 x 400 mm	0	12	PZ
GAN01-6584F120	Trappe de Visite Feu AluSpeed F120/EI120	500 x 500 mm	0	8	PZ
GAN01-6586F120	Trappe de Visite Feu AluSpeed F120/EI120	600 x 600 mm	0	7	PZ
GAN01-6587F120	Trappe de Visite Feu AluSpeed F120/EI120	600 x 800 mm	0	7	PZ
GAN01-6588F120	Trappe de Visite Feu AluSpeed F120/EI120	600 x 1.000 mm	0	7	PZ

## Description

Trappe de visite résistante au feu 90 minutes (F90/EI90). Surface de porte étanche aux fumées, sans vis apparentes. Approuvé selon les normes EN 1364-1 et EN 1363-1. Verrouillage par clé carrée (double à partir de la taille 500 x 500 mm). Emballage individuel dans une boîte.

## Material

Cadre en aluminium, porte avec revêtement intumescent et panneau de placoplâtre résistant au feu.

## Use

Utilisé dans les parois de puits avec une protection contre l'incendie F90/EI90 (E = aptitude à ne pas permettre ou produire des flammes, des vapeurs ou des gaz chauds sur le côté non exposé ; I = aptitude à réduire la transmission de chaleur)

