

CHEVILLE AUTO-EXTINGUIBLES SGR-AP POUR PLAQUES ISOLANTES RIGIDES



Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
TER11-3110APAUT	Chevilles autoextinguibles de classe V0 pour isola...	110 mm ø 8 mm	100	9000	0
TER11-3130APAUT	Chevilles autoextinguibles de classe V0 pour isola...	130 mm ø 8 mm	100	9000	0
TER11-3150APAUT	Chevilles autoextinguibles de classe V0 pour isola...	150 mm ø 8 mm	100	9000	PZ
TER11-3170APAUT	Chevilles autoextinguibles de classe V0 pour isola...	170 mm ø 8 mm	100	7200	PZ
TER11-3190APAUT	Chevilles autoextinguibles de classe V0 pour isola...	190 mm ø 8 mm	100	7200	0
TER11-3210APAUT	Chevilles autoextinguibles de classe V0 pour isola...	210 mm ø 8 mm	100	5400	0

TERII-3230APAUT	Chevilles autoextinguibles de classe V0 pour isola...	230 mm ø 8 mm	100	5400	0
TERII-3250APAUT	Chevilles autoextinguibles de classe V0 pour isola...	250 mm ø 8 mm	100	5400	0
TERII-3270APAUT	Chevilles autoextinguibles de classe V0 pour isola...	270 mm ø 8 mm	100	5400	0
TERII-3290APAUT	Chevilles autoextinguibles de classe V0 pour isola...	290 mm ø 8 mm	100	4500	0
TERII-3310APAUT	Chevilles autoextinguibles de classe V0 pour isola...	310 mm ø 8 mm	100	4500	0

Description

Les ancrages auto-extinguibles de classe V0 avec clous en acier galvanisé prémontés sont essentiels pour la sécurité incendie dans le secteur du bâtiment. Utiliser ces chevilles lors de la pose de l'isolation thermique peut limiter les dommages au bâtiment et protéger la vie des personnes à l'intérieur en cas d'incendie. La classe V0 indique que la cheville a la capacité d'arrêter la propagation du feu dans les 10 premières secondes d'exposition au feu. Cela signifie que, en cas d'incendie, la cheville empêchera la propagation des flammes à travers les panneaux d'isolation thermique.

Material

Matériau plastique de classe V0

Use

Utilisé pour l'ancrage mécanique des panneaux isolants en laine minérale, ainsi que les principaux types de maçonnerie, supportant leur charge et leur traction par traction.

