

CHEVILLE AUTO-EXTINGUIBLES SGR-AV POUR PLAQUES ISOLANTES RIGIDES



Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
TER11-3110AVAUT	Bouchons auto-extinguibles de classe V0 pour revê...	110 mm ø 8 mm	100	9000	0
TER11-3130AVAUT	Bouchons auto-extinguibles de classe V0 pour revê...	130 mm ø 8 mm	100	9000	0
TER11-3150AVAUT	Bouchons auto-extinguibles de classe V0 pour revê...	150 mm ø 8 mm	100	9000	0
TER11-3170AVAUT	Bouchons auto-extinguibles de classe V0 pour revê...	170 mm ø 8 mm	100	7200	PZ
TER11-3190AVAUT	Bouchons auto-extinguibles de classe V0 pour revê...	190 mm ø 8 mm	100	7200	0
TER11-3210AVAUT	Bouchons auto-extinguibles de classe V0 pour revê...	210 mm ø 8 mm	100	5400	0

TERII-3230AVAUT	Bouchons auto-extinguibles de classe V0 pour revê...	230 mm ø 8 mm	100	5400	0
TERII-3250AVAUT	Bouchons auto-extinguibles de classe V0 pour revê...	250 mm ø 8 mm	100	5400	0
TERII-3270AVAUT	Bouchons auto-extinguibles de classe V0 pour revê...	270 mm ø 8 mm	100	5400	0
TERII-3290AVAUT	Bouchons auto-extinguibles de classe V0 pour revê...	290 mm ø 8 mm	100	4500	0
TERII-3310AVAUT	Bouchons auto-extinguibles de classe V0 pour revê...	310 mm ø 8 mm	100	4500	0

Description

Les bouchons auto-extincteurs de classe V0 avec vis en acier galvanisé prémontée sont essentiels pour la sécurité incendie dans le secteur du bâtiment. Utiliser ces chevilles lors de la pose de l'isolation thermique peut limiter les dommages au bâtiment et protéger la vie des personnes à l'intérieur en cas d'incendie. La classe V0 indique que la cheville a la capacité d'arrêter la propagation du feu dans les 10 premières secondes d'exposition au feu. Cela signifie que, en cas d'incendie, la cheville empêchera la propagation des flammes à travers les panneaux d'isolation thermique.

Material

Matériau plastique de classe V0

Use

Utilisé pour l'ancrage mécanique des panneaux isolants en laine minérale, ainsi que les principaux types de maçonnerie, supportant leur charge et leur traction par traction.

