

CLOU EN POLYAMIDE POUR LA FIXATION DES PROFILS



Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
ZIN33-1671CP	Clou en polyamide pour la fixation des profils	44,5 mm Ø 3,6 mm	1	40	
ZIN33-1671CP/5	Clou en plastique pour la fixation des hauteurs da...	44,5 mm			ST

Description

Le clou en plastique sert d'aide à la fixation et facilite l'assemblage de différents profilés. Grâce aux trous prépercés dans les profilés, les clous peuvent être fixés dans le matériau isolant sans utiliser de mortier. Le tissu est plié vers l'avant et le clou est enfoncé dans le trou prévu à cet effet. Utiliser 3 clous par mètre de profilé.

Température maximale de mise en oeuvre (air, support, matériau) 40°C
 Température minimale de mise en uvre (air, support, matériau) 5°C

Les profilés munis d'une bande de tissu doivent être posés à la truelle après la pose de l'élément de construction et protégés des intempéries jusqu'à ce moment-là.

Material

Fabriqué en polyamide (PA)

Use

Les clous sont insérés dans la couche d'isolation par des trous pré-perçés dans les profilés, puis une couche de mortier est appliquée. La consommation optimale de clous est de 3 pièces par mètre de profilé long. Stocker dans un endroit sec et plat, à l'abri du soleil et de l'humidité. Une position de stockage horizontale est recommandée.

