

## DK-FIX SUPPORT



Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
ZIN35-1798/8	DK-FIX Support	80 x 125 x 240 mm	0	270	PZ
ZIN35-1798/10	DK-FIX Support	100 x 125 x 240 mm		270	PZ
ZIN35-1798/12	DK-FIX Support	120 x 125 x 240 mm	0	270	PZ

ZIN35-1798/14	DK-FIX Support	140 x 125 x 240 mm	0	270	PZ
ZIN35-1798/16	DK-FIX Support	160 x 125 x 240 mm	0	216	PZ
ZIN35-1758/8	DK-FIX Support	80 x 125 x 280 mm	0	0	0
ZIN35-1758/10	DK-FIX Support	100 x 125 x 280 mm	0	0	0
ZIN35-1758/12	DK-FIX Support	120 x 125 x 280 mm	0	0	0
ZIN35-1758/14	DK-FIX Support	140 x 125 x 280 mm	0	0	0
ZIN35-1758/16	DK-FIX Support	160 x 125 x 280 mm	0	0	0
ZIN35-1758/18	DK-FIX Support	180 x 125 x 280 mm	0	0	0
ZIN35-1758/20	DK-FIX Support	200 x 125 x 280 mm	0	0	0
ZIN35-1798/18		180 x 125 x 240 mm	0	162	PZ
ZIN35-1798/20		200 x 125 x 240 mm	0	162	PZ

## Description

Support rigide imputrescibile, sans CFC renforcé par deux plaques en acier, prêt à l'injection de mousse pour garantir un vissage résistant à la base. Composé d'une plaque d'aluminium pour les éléments de vissage, monté dans un second temps, une plaque compacte (HPL) optimise la distribution des pressions sur la surface de l'élément. Élément fourni avec 3 chevilles de fixation. Dimensions disponibles de 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 toujours par 125 x 280 mm.

## Material

Support en PU (polyuréthane), plaques en acier et aluminium.

## Use

Fixation d'éléments lourds tels que des volets.

