

MAILLE DE RENFORT POUR ENDUIT DE FAÇADE ET POUR LE SOL



Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
RET01-1020F	Maille de renfort pour enduit de façade orange 1 ...	1,00 x 50 m	50	1650	M2
RET01-1020G	Maille de renfort pour enduit de façade bleue 1 x...	1,00 x 50 m	50	1650	M2
RET02-1075/1	Adhésif Backing Mesh bleu 1x1	1,00 x 50 m	50	1200	
RET01-1020F25	Maille de plâtre orange 1 x 1 250 mm	0,25 x 50 m	0	1500	0
RET01-1020F33	Maille de plâtre orange 1 x 1 330 mm	0,33 x 50 m	0	1485	0
RET01-1020F50	Maille de plâtre orange 1 x 1 500 mm	0,50 x 50 m	25	1500	0

Description

Maille de couleur orange ou bleue (réf. R93, correspondant au poids de la fibre de verre pure au m² sans la résine), h. 1 x 50 m. Conditionnement en rouleaux cellophanés.

Material

Fibre de verre Adfors Saint-Gobain de type E, imprégnée de résine anti-alcaline SBR, entraxe élargi 11 x 10 mm et grammage de 125 g/m².

Use

Réparation des enduits épais où sont utilisées des colles à granulométrie plus élevée, où la maille est utilisée comme armature de la



couche d'enduit pour absorber et distribuer de manière uniforme les contraintes mécaniques exercées sur le système (dilatation, phénomènes de retrait, écarts thermiques, agents extérieurs) pour éviter l'apparition de fissures sur la façade. Utilisation possible au sol.

