

MAILLE PREMIUM NET



Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
RET01-1160	Maille d'isolation par l'extérieur Premium blanch...	1,10 x 50 m	55	1925	M2
RET01-1160A	Maille d'isolation par l'extérieur Premium orange	1,10 x 50 m	55	1925	M2
RET01-1160B	Maille d'isolation par l'extérieur Premium bleue	1,10 x 50 m	55	1815	M2
RET01-1160C	Maille d'isolation par l'extérieur Premium jaune	1,10 x 50 m	55	1925	M2
RET01-1160N	Maille d'isolation par l'extérieur Premium blanch...	1,10 x 50 m	55	1815	M2
RET01-1160R	Maille d'isolation par l'extérieur Premium rouge	1,10 x 50 m	55	1925	M2
RET01-1160V	Maille d'isolation par l'extérieur Premium vert	1,10 x 50 m	55	1815	M2
RET01-1160GG	Maille d'isolation par l'extérieur Premium grise	1,10 x 50 m	55	1815	M2

Description

Maille de différente couleur (réf. R117, correspondant au poids de la fibre de verre pure au m² sans la résine), h. 1,10 x 50 m. Conditionnement en rouleaux cellophanés.

Material

Fabriqué en fibre de verre Adfors Saint-Gobain type E, imprégné de résines SBR anti-alcalines, conforme à la norme EAD 040016-01-0404 certifiée par les principaux instituts européens, portant le label de qualité ITC CNR, espacement 4,0 x 4,5 mm et

poids de 150 g/m²

Use

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur ETICS, la maille est utilisée comme armature de la couche d'enduit pour absorber et distribuer de manière uniforme les contraintes mécaniques exercées sur le système (dilatation, phénomènes de retrait, écarts thermiques, agents extérieurs) pour éviter l'apparition de fissures sur la façade.

