

MAILLES POUR LES REVÊTEMENTS - AILES PLATES



Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
RET01-1167	Ailes plates R133 Filet coplanaire blanc	1,05 x 50m	0	0	M2

Description

Filet blanc (code d'identification R133, correspondant au poids par m2 de filet en pure fibre de verre de finition), h. 1,00 x 50 m Conditionnés en rouleaux emballés sous cellophane. Dans le système Coat, l'une des étapes les plus importantes et les plus critiques est le chevauchement nécessaire (10 cm) de la maille interposée dans le lissage du mur. L'augmentation de l'épaisseur qui se produit au point de chevauchement, due à la superposition de deux couches de la même maille, crée une inégalité qui, une fois le travail terminé, fait ressortir les ombres et les stries, avec un résultat final inégal et résolument inesthétique. Flat Wings est la solution ultime aux problèmes de rasage dans les systèmes de revêtement. Flat Wings a, en effet, une épaisseur plus faible sur les deux côtés pour garantir un résultat final homogène et sans aspérités en cas de chevauchement.

Material

Réalisé en fibre de verre Adfors Saint-Gobain de type E, imprégné de résines SBR anti-alcalines, espacement de 4 x 4 mm et grammage élevé de 155 g/m2 (centre) et 150 g/m2 sur les côtés (tolérance +/- 5%).

Use

Systèmes d'isolation per l'extérieur (ETICS) dans lesquels la maille est utilisée comme renfort des plaques d'EPS en cas de grêle ou d'événements similaires afin d'absorber et distribuer uniformément les contraintes mécaniques s'exerçant sur le système pour éviter



l'apparition de fissures, de décollements ou de dégradation de la façade.

