

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ DE PROTECTION



Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
RET24-9420	Feuille de désolidarisation 1 x 15 m	1 x 15 m	0	18	0

Description

Ce produit est un film d'étanchéité à appliquer sous les carreaux et les pierres naturelles pour une étanchéité parfaite. Il est composé de trois couches, dont deux sont en non-tissé de polypropylène et la troisième, entre les deux, en polyéthylène basse densité (LDPE). Il offre de nombreux avantages : Grandes propriétés découplantesÉvite les fissures et les ruptures du solÉpaisseur plus mince avec des performances identiques à celles des autres membranesParticulièrement adapté aux rénovationsImperméable et répartit uniformément la chaleurPossibilité de pose sur des chapes fraîches grâce à sa propriété de gestion de la vapeurApplication similaire à celle d'un film d'étanchéité consommation inférieure de colle par m2 Bonne stabilité et moins de déformation due aux températures Adapté aux applications extérieures Caractéristiques routières et atténuation acoustique de 6 dB (testé)

Material

Nous utilisons du polipropylène non-tissé et du polyéthylène basse densité (LDPE) pour nos projets de matériaux de construction.

Use

Il peut être appliqué sur des balcons et des terrasses extérieurs, dans des endroits où il n'y a pas d'espace habitable, mais aussi dans des salles de bains domestiques, des cuisines commerciales, des douches publiques et domestiques et des zones humides en général.

