

PROGUARD ULTRA FICHE TECHNIQUE EXTÉRIEURE - PANNEAUX À SEC



Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
INS04-70010	Dalle de construction PROGUARD ULTRA pour applicat...	2.000 x 1.200 x 12,5 mm		120	M2

Description

Proguard Ultra est une plaque de plâtre et de fibre de verre qui répond aux exigences d'un revêtement extérieur. Elle est conçue pour les systèmes de finition d'isolation extérieure (EIFS), par exemple sous un placage de briques, un revêtement de marbre, des systèmes de bardage, des carreaux de porcelaine et du stuc conventionnel ou du plâtre direct. Le noyau renforcé minimise le risque de déformation, d'affaissement et d'ondulation, tandis que les additifs ignifuges créent un panneau de revêtement incombustible. Les panneaux sont installés verticalement à l'aide de fixations mécaniques standard afin de garantir la rigidité et la résistance au feu des systèmes de murs et de plafonds.

Material

Fabriqué en plâtre enrichi et recouvert d'un tissu en polyester et fibre de verre.

Use

Utilisé pour la construction de : les murs extérieurs, les contre-murs et les faux plafonds ; les systèmes de finition d'isolation extérieure ; les finitions en briques ou en pierres massives ; Finitions intérieures nécessitant un panneau de support présentant une résistance supérieure au feu et à l'humidité

