

SGR-UNI CHEVILLES



Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
TER11-3400	SGR-UNI Chevilles	Da 100 a 400 mm	150	4800	PZ
TER11-3401	Barre de réglage	-	1	99999	PZ
TER11-3402	Bouchons de trou	-	150	35000	PZ

Description

Cheville à corps hélicoïdal de 67 mm avec tige d'expansion intégrée 8 mm et vis de fixation (Torx 30). Une taille unique pour les panneaux de 100 mm à 400 mm, applicable sur différents types d'isolation PUR (polyuréthane) Laine minérale Laine minérale compacte EPS Résine phénolique Le produit garantit l'absence de ponts thermiques (valeur 0,000W/K) et peut être utilisé aussi bien sur les bâtiments neufs que lors de la rénovation, conformément à l'ETAG014. Utilisable sur des supports de classe A, B, C, D et E.

Material

Corps de la cheville en PA (polyamide), tige en PP et vis de fixation en acier galvanisé. Barre de réglage en acier et embouts en EPS (polystyrène)

Use

Utilisé pour l'ancrage mécanique des panneaux isolants (polyuréthane PUR, laine minérale, EPS, résine phénolique) et pour les principaux types de maçonnerie, en supportant leur charge et leur effort de traction "pull".