

ALUMATIC ONE SIDE EI60, EI90



Codice	Prodotto	Dimensioni	Confezioni	Pallet	UM
GAN01-6560	Alumatic EI60 One Side 300 x 300	300 x 300	0	0	PZ
GAN01-6561	Alumatic EI60 One Side 400 x 400	400 x 400	0	0	PZ
GAN01-6562	Alumatic EI60 One Side 500 x 500	500 x 500		22	PZ
GAN01-6563	Alumatic EI60 One Side 600 x 600	600 x 600			PZ
GAN01-6568	Alumatic EI90 One Side 300 x 300	300 x 300	0	0	PZ
GAN01-6569	Alumatic EI90 One Side 400 x 400	400 x 400	0	0	PZ
GAN01-6570	Alumatic EI90 One Side 500 x 500	500 x 500	0	0	PZ
GAN01-6571	Alumatic EI90 One Side 600 x 600	600 x 600	0	0	PZ

Descrizione

La botola dispezione Alumatic One Side è concepita particolarmente per impiego in controsoffitti ignifughi autoportanti e testati EI60/ EI90 (in base al modello) per resistenza alla fiamma dal lato stanza. Mantiene lermeticità e lisolamento termico per 60 (EI60) oppure 90 minuti (EI90) come da rapporto di prova n° RS19-064 redatto dal CSTB secondo la UNI EN 13501-2. Il profilo cornice di alluminio è dotato di una fascia intumescente. Il coperchio botola è dotato due lastre di cartongesso ignifughe DF e di una guarnizione a labbro che impedisce il passaggio del fumo. Due fermi di sicurezza di plastica ignifuga, che permettono la ritenuta dellanta quando aperta, completano la dotazione. La botola è facilmente rimovibile dalla cornice e permette un veloce

riposizionamento. Confezionata singolarmente in scatola.

Materiale

Telaio in alluminio con rivestimento intumescente e pannello in cartongesso resistente al fuoco.

Utilizzo

Utilizzata in controsoffitti autonomi con protezione antincendio EI60 e EI90 (E = attitudine a non lasciar passare né produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; I = attitudine a ridurre la trasmissione del calore). Soluzione dal montaggio facile e veloce per controsoffitti antincendio testati dal lato stanza con guarnizione antifumo su tutto il perimetro dell'anta. Non richiede ulteriori pannelli di protezione sul lato superiore

