

ALUPROTECT F30/EI30



Codice	Prodotto	Dimensioni	Confezioni	Pallet	UM
GAN01-6315	AluProtect EI30 con Chiusura a Scatto	25 mm 300 x 300 mm	0	15	PZ
GAN01-6316	AluProtect EI30 con Chiusura a Scatto	25 mm 400 x 400 mm	0	12	PZ
GAN01-6317	AluProtect EI30 con Chiusura a Scatto	25 mm 500 x 500 mm	0	8	PZ
GAN01-6318	AluProtect EI30 con Chiusura a Scatto	25 mm 600 x 600 mm	0	7	PZ

Descrizione

Botola dispezione resistente al fuoco 30 minuti (F30/EI30). Il primo con protezione antincendio incorporata (brevettata), con chiusura a scatto non a vista. Rivestimento in cartongesso ignifugo da 2 x 12,5 mm. Confezionata singolarmente in scatola.

Materiale

Telaio in alluminio, pannello in cartongesso resistente al fuoco.

Utilizzo

Utilizzata in controsoffitti autonomi con protezione antincendio F30/EI30 (E = attitudine a non lasciar passare né produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; I = attitudine a ridurre la trasmissione del calore.)