

BARRIERA VAPORE DAKOTA FOGLIA VERDE



Codice	Prodotto	Dimensioni	Confezioni	Pallet	UM
RET03-9412	Dakota Foglia Verde	4,0 x 12,0 m		56	CF

Descrizione

DAKOTA Foglia Verde è il film da copertura in polietilene di qualità superiore idoneo per uso professionale ed hobbistico. Grazie alle sue caratteristiche innovative, risulta superiore ad ogni altro prodotto standard presente nel mercato. Lo spessore di 0,12 mm, più ridotto rispetto ai 0,20 mm degli altri film in commercio, consente di ottenere - a parità di peso - una superficie superiore dell'80% rispetto alle foglie comuni con un evidente risparmio. Basso spessore significa anche minor impiego di materia prima e - di conseguenza - un ridotto impatto ambientale nell'utilizzo di materia prima e nello smaltimento post-consumo. Durata minima garantita 12 mesi grazie alla formulazione anti UV

Materiale

Realizzato in miscela poliuretanica.

Utilizzo

Funge da barriera vapore evitando la condensa all'interno degli edifici e come telo di copertura temporanea. Nei cantieri viene utilizzata per il tamponamento di porte e finestre, nella protezione dei pavimenti, dei materiali e delle attrezzature da lavoro. In logistica trova applicazione per lo stoccaggio ed il trasporto delle merci, mentre nel settore sportivo viene impiegata per la copertura dei campi da gioco. La protezione di pavimenti e mobili durante lavori domestici di tinteggiatura e ristrutturazione. Nella creazione



di copertura per serre e tunnel in orti e giardini grazie alla qualità alimentare della sua composizione. Consigliato particolarmente nel caso che: si debba applicare sul pavimento in calcestruzzo un rivestimento in resina epossidica il pavimento sia soggetto a lavaggi frequenti (o nel caso di piazzali esterni), grazie ai quali l'acqua può infiltrarsi nei giunti raggiungendo gli strati della massicciata, provocando l'allontanamento delle parti fini e la formazione di cavità tra piastra e massicciata che rischiano di determinare cedimenti del pavimento il pavimento sia di legno prefinito e debba essere isolato da risalite di umidità dal sottostante pavimento in calcestruzzo o da quello preesistente. Il pavimento venga realizzato in aree geografiche in cui sia riscontrata la presenza di aggregati potenzialmente reattivi con gli alcali del cemento.

