

DK-FIX SUPPORTO



| Codice | Prodotto | Dimensioni | Confezioni | Pallet | UM |
|---------------|-----------------|--------------------|------------|--------|----|
| ZIN35-1798/8 | DK-FIX Supporto | 80 x 125 x 240 mm | 0 | 270 | PZ |
| ZIN35-1798/10 | DK-FIX Supporto | 100 x 125 x 240 mm | | 270 | PZ |
| ZIN35-1798/12 | DK-FIX Supporto | 120 x 125 x 240 mm | | 270 | PZ |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---|-----|----|
| ZIN35-1798/14 | DK-FIX Supporto | 140 x 125 x 240 mm | | 270 | PZ |
| ZIN35-1798/16 | DK-FIX Supporto | 160 x 125 x 240 mm | | 216 | PZ |
| ZIN35-1758/8 | | 80 x 125 x 280 mm | 0 | 0 | 0 |
| ZIN35-1758/10 | | 100 x 125 x 280 mm | 0 | 0 | 0 |
| ZIN35-1758/12 | | 120 x 125 x 280 mm | 0 | 0 | 0 |
| ZIN35-1758/14 | | 140 x 125 x 280 mm | 0 | 0 | 0 |
| ZIN35-1758/16 | | 160 x 125 x 280 mm | 0 | 0 | 0 |
| ZIN35-1758/18 | | 180 x 125 x 280 mm | 0 | 0 | 0 |
| ZIN35-1758/20 | | 200 x 125 x 280 mm | 0 | 0 | 0 |
| ZIN35-1798/18 | | 180 x 125 x 240 mm | 0 | 162 | PZ |
| ZIN35-1798/20 | | 200 x 125 x 240 mm | 0 | 162 | PZ |

Descrizione

Supporto rigido, imputrescibile, senza CFC, rinforzato con due piastre d'acciaio, iniettato con schiuma per garantire un avvitamento aderente alla base e resina fenolica. Composto da una piastra di alluminio per gli elementi di avvitamento montato in un secondo tempo, una scheda compact (HPL), ottimizza la distribuzione delle pressioni sulla superficie dell'elemento. Elemento fornito con 3 tasselli a vite per il montaggio. Dimensioni disponibili da 80, 100, 120, 140, 160, 180 e 200 sempre per 125 x 280 mm.

Materiale

Supporto in PU (poliuretano), piastre in acciaio ed alluminio.

Utilizzo

Utilizzato per l'inserimento di elementi di carico pesanti, come la battuta dello scuro.

