

SECURTECNA F120/EI120



Codice	Prodotto	Dimensioni	Confezioni	Pallet	UM
GAN01-6441	Secutecna EI120 con Chiusura a Chiave	50 mm 300 x 300 mm	0	12	PZ
GAN01-6443	Secutecna EI120 con Chiusura a Chiave	50 mm 400 x 400 mm	0	8	PZ
GAN01-6445	Secutecna EI120 con Chiusura a Chiave	50 mm 500 x 500 mm	0	7	PZ
GAN01-6446	Secutecna EI120 con Chiusura a Chiave	50 mm 600 x 600 mm	0	5	PZ
GAN01-6448	Secutecna EI120 con Chiusura a Chiave	50 mm 800 x 800 mm		5	

Descrizione

Botola dispezione resistente al fuoco 120 minuti (F120/EI120) con protezione antincendio incorporata (brevettata) e con chiusura a chiave. Rivestimento in cartongesso ignifugo da 2 x 25 mm e protezione intumescente. Confezionata singolarmente in scatola.

Materiale

Telaio in alluminio con rivestimento intumescente e pannello in cartongesso resistente al fuoco.

Utilizzo

Utilizzata in controsoffitti autonomi con protezione antincendio F120/EI120 (E = attitudine a non lasciar passare ne produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; I = attitudine a ridurre la trasmissione del calore.)