DAKOTA®

Scheda Prodotto

# SIMPLY LEVEL - ELEMENTI SINGOLI





| Codice | Prodotto | Dimensioni | Confezioni | Pallet | UM |
|---|---|---|---|---|---|
| TER04-4410DK | Cilindro Simply Level - 50 pz/busta | -- | 50 | 150 | CF |
| TER04-4401DK | Vite a perdere 1 mm sistema cilindro - 100 pz/bust... | 1 mm | 100 | 375 | CF |
| TER04-44015DK | Vite a perdere 1,5 mm sistema cilindro - 100 pz/bu... | 1,5 mm | 100 | 450 | CF |
| TER04-4402DK | Vite lineare a perdere 2 mm per piastrelle da 3 a ... | 2 mm | 100 | 375 | CF |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TER04-44025DK | Vite lineare a perdere 2,5 mm per piastrelle da 3 ... | 2,5 mm | 100 | 375 | 0 |
| TER04-4403DK | Vite a perdere 3 mm sistema cilindro - 100 pz/bust... | 3 mm | 100 | 375 | CF |
| TER04-4404DK | Vite a perdere 4 mm sistema cilindro - 100 pz/bust... | | 100 | 375 | 0 |
| TER04-4421DK | Vite a perdere a croce 1 mm sistema cilindro - 100... | 1 mm | 100 | 450 | CF |
| TER04-4422DK | Vite a perdere a croce 2 mm sistema cilindro - 100... | 2 mm | 100 | 375 | CF |
| TER04-4423DK | Vite a perdere a croce 3 mm sistema cilindro - 100... | 3 mm | 100 | 450 | CF |
| TER04-4431DK | Vite a perdere a T 1 mm sistema cilindro - 100 pz/... | 1 mm | 100 | 450 | CF |
| TER04-4432DK | Vite a perdere a T 2 mm sistema cilindro - 100 pz/... | 2 mm | 100 | 450 | CF |
| TER04-4433DK | Vite a perdere a T 3 mm sistema cilindro - 100 pz/... | 3 mm | 100 | 450 | CF |

## Descrizione

Composto da due elementi (cilindro e vite) che assemblati permettono, in modo semplice e veloce di rettificare eventuali dislivelli in fase di posa in opera tra piastrella e piastrella, ottenendo così una posa complanare ed equidistanziata.Il cilindro è munito di Disco Antigraffio con fessura a croce, per permetterne l'utilizzo con tutti i tipi di viti e garantire una posa sicura, prevenendo eventuali graffi in superficie.Il range di lavoro risulta molto ampio con piastrelle dai 3 ai 24 mm (22 mm con disco antigraffio).I distanziatori a vite LINEARI sono disponibili nelle misure per fughe da 1, 1.5, 2, 3 mm, mentre i distanziatori a vite a Croce e T nelle misure per fughe da 1, 2, 3 mm.

## Materiale

Realizzato in PP (polipropilene).

## Utilizzo

Utilizzato come sistema di livellazione piastrelle per pavimenti e rivestimenti di varie dimensioni e spessori, soprattutto per grandi formati.