

VETROMATTONI IN CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO EI60 E EI90



Codice	Prodotto	Dimensioni	Confezioni	Pallet	UM
VET02-5000	Vetromattone Ondulato Bianco EI60	190 x 190 x 160 mm	2	120	PZ
VET02-5100	Vetromattone Ondulato Bianco EI90	190 x 190 x 160 mm	2	120	PZ

Descrizione

Garantisce il mantenimento delle caratteristiche (trasparenza, lucentezza, colore) nel tempo. Utilizzato per molteplici soluzioni architettoniche fungendo anche da elemento d'arredo. Consente il passaggio della luce e/o di singolari effetti cromatici negli ambienti. La resistenza al fuoco risulta pari a EI60/EW60 o EI90/EW90. Resistenza a sbalzi termici improvvisi fino ad un massimo di 30°. Resistenza alla compressione. Facce assemblate a caldo. Verniciatura bianca sulle fasce laterali che mantengono inalterata la luminosità del vetro successivamente alla posa.

Materiale

Realizzato in vetro fuso, accoppiato e verniciato lateralmente per aumentarne la lucentezza.

Utilizzo

Utilizzato per molteplici soluzioni architettoniche fungendo anche da elemento strutturale e d'arredo. Consente il passaggio della luce e/o di singolari effetti cromatici negli ambienti.