

MEMBRANA DE FREIO VAPOUR 110



Código	Nome do produto	Dimensões	Pacotes	Paletes	Un. de venda
LUC70-9053	Barreira de vapor 110	1,5 x 50m	1	30	CF

Description

Barreira reforçada universal constituída por uma folha de polietileno reforçada com uma malha à prova de rasgão para ser utilizada contra a penetração de vapor e humidade na construção de telhados com inclinação ou planos, paredes verticais ou tectos, posicionados paralelamente ou transversalmente às vigas, directamente sob isolamento térmico. Não contém substâncias perigosas. Rolo de 1,50 x 50 m embalado individualmente em celofane.

Material

Feito de polietileno

Use

Utilizado para reduzir a passagem de vapor, assegurando ao mesmo tempo a sua migração adequada, elimina o risco de condensação e assegura a eficácia do isolamento. Deve ser colocado e fixado com agramos sob o isolamento. Os agramos serão então cobertos com adesivo hermético. As folhas devem ser sobrepostas em cerca de 10 cm e coladas, certificando-se de selar bem todas as ligações ou aberturas feitas para a passagem de tubos e outras coisas. As ligações das paredes devem ser tratadas através da aplicação do produto Membrana Freno Vapore contra as paredes com cola de cartucho ou bandas de butil. Quaisquer áreas danificadas da folha Membrana Freno Vapore serão tratadas directamente com adesivo hermético ou, em caso de danos

significativos, com partes do próprio produto.

