

CAVILHA SGR-AP COM PREGO DE MARTELO DE AÇO



Código	Nome do produto	Dimensões	Pacotes	Paletes	Un. de venda
TER11-3110AP	BUCHA DE EXPANSÃO SGR 8 mm EXP. PREGO EM AÇO DE ...	110 mm	100	9000	PZ
TER11-3130AP	BUCHA DE EXPANSÃO SGR 8 mm EXP. PREGO EM AÇO DE ...	130 mm	100	9000	PZ
TER11-3150AP	BUCHA DE EXPANSÃO SGR 8 mm EXP. PREGO EM AÇO DE ...	150 mm	100	9000	PZ
TER11-3170AP	BUCHA DE EXPANSÃO SGR 8 mm EXP. PREGO EM AÇO DE ...	170 mm	100	7200	PZ
TER11-3190AP	BUCHA DE EXPANSÃO SGR 8 mm EXP. PREGO EM AÇO DE ...	190 mm	100	7200	PZ
TER11-3210AP	BUCHA DE EXPANSÃO SGR 8 mm EXP. PREGO EM AÇO DE ...	210 mm	100	5400	PZ

TER11-3230AP	BUCHA DE EXPANSÃO SGR 8 mm EXP. PREGO EM AÇO DE ...	230 mm	100	5400	PZ
TER11-3250AP	BUCHA DE EXPANSÃO SGR 8 mm EXP. PREGO EM AÇO DE ...	250 mm	100	5400	PZ
TER11-3270AP	DOWEL SGR-AP - 270 MM	270 mm	100	5400	PZ
TER11-3290AP	SGR-AP - 290 MM	290 mm	100	4500	PZ
TER11-3310AP	DOWEL SGR-AP - 310 MM	310 mm	100	4500	PZ

Description

Âncora de impacto de 8 mm com prego pré-montado no eixo da cavilha. Cabeça de 60 mm com prego de melhor aderência e expansão com cobertura de plástico branco "ruptura térmica". Cumpre com a EAD 330196-01-0604.As principais novidades desta nova Linha são:Cavilha pré-montada, reduzindo significativamente o tempo de instalação.Veio de secção variável (diâmetro de fixação 8 mm).Eixo de expansão assimétrico.Sistema de calibração de âncoras "acordeão".Porca de anel personalizável.Embalados em caixas de 100 pcs.PORQUÊ A DPE?A Declaração Ambiental de Produto EPD, um termo derivado da Declaração Ambiental de Produto inglesa, é um documento que descreve os impactos ambientais associados à produção de um produto (por exemplo, consumo de energia e matérias-primas, produção de resíduos, emissões atmosféricas e descargas em massas de água).Certificação EPDA Dakota escolheu a EPD para certificar a sua gama de fichas de parede ETICS SGR não só para garantir aos seus clientes um produto que esteja em total conformidade com as especificações ditadas pelo novo superbônus de 110%, mas também para continuar o seu virtuoso "caminho para o verde" de uma forma cada vez mais cuidadosa.DESCOBRIR MAIS

Material

Barril e virola feitos de PP (polipropileno), prego de aço e cobertura de PA (poliamida).

Use

Utilizado para a ancoragem mecânica de painéis de isolamento e lã mineral e para os principais tipos de alvenaria, suportando a sua carga e tensão de 'tracção'. O prego pré-montado facilita muito e acelera a instalação das âncoras com economias óbvias no tempo de colocação.

