

CAVILHA TDK-AP Ø 10 MM (CAVILHA DE PERCUSSÃO DE AÇO PRÉ-MONTADA)



Código	Nome do produto	Dimensões	Pacotes	Paletes	Un. de venda
TER11-2220AP	cavilha TDK-AP ø 10 mm (cavilha de percussão de ...	max 90-100mm	250	16000	PZ
TER11-2223AP	Cavilha TDK-AP ø 10 mm (cavilha de percussão de ...	max 100-120mm	250	11250	PZ
TER11-2224AP	Cavilha TDK-AP ø 10 mm (cavilha de percussão de ...	max 120-150mm	250	11250	PZ
TER11-2225AP	Cavilha TDK-AP ø 10 mm (cavilha de percussão de ...	max 150-180mm	250	8750	PZ
TER11-2226AP	Cavilha TDK-AP ø 10 mm (cavilha de percussão de ...	max 180-210mm	250	8750	PZ

Description

Ancoragem de percussão de 10 mm com cabeça de 50 mm e prego de percussão de aço. Cumpre com a ETAG014 com certificado ETA-12/0292 e a sua subsequente extensão. A nova gama introduz melhorias técnicas tanto na extremidade do prego como na extremidade da haste. A embalagem também foi otimizada, com a embalagem reduzida para 250 pcs/caixa para todos os tamanhos.

Material

Fabricado em PE-HD (polietileno de alta densidade) e prego de martelo de aço.

Use

Utilizado para fixação mecânica de painéis de isolamento em certos tipos dealvenaria, suportando a sua carga e tensão de 'tracção'