

Detalhes do produto

DECK KERADECK® DE ALUMÍNIO PARA PAVIMENTAÇÃO E DECKS









Código	Nome do produto	Dimensões	Pacotes	Paletes	Un. de venda
TER09-2299	Pavimentos e pavimentos de alumínio Keradek®	2.000 x 40 x 30 mm	1	200	PZ
TER09-1151	Apoio ao Magatello	-	30	3780	PZ
TER09-2299/G	Junta de protecção acústica para Keradeck®	8,9 x 100 m.	0	30	0
TER09-2299/B	Conector linear para Keradeck®	44,5 x 30 x 6,7	0	18720	PZ
TER09-2299/C	Conector em T para Keradeck®	81 x 40 x 31,2 mm	0	18720	PZ
TER09-2299/D	Conector de sobreposição de Keradeck®	67 x 44 x 25 mm	200	28800	PZ
TER09-2299/E	Canto interior para reforço (parafuso e porca NÃ	30 x 30 x 30 mm	0	28800	PZ
LV090	Parafuso de fixação para alumínio	3,5 x 16 mm	1000		PZ

Description

Keradeck® jig em alumínio para decks e pavimentação. A estrutura especial das suas superfícies permite, por um lado, a aplicação de clips para a colocação de pavimentos e, por outro lado, a colocação de ladrilhos de pavimento elevados no exterior A utilização do acessório de baioneta garante uma ligação perfeita com todos os suportes Arkimede 35, 41, 60 e 115.Os conectores acessórios permitem uniões lineares, juntas em T e juntas sobrepostas entre vários gabaritos Keradeck®.A cruz com gancho no lado da pavimentação permite a colocação de azulejos de pavimentação ao ar livre com espaçamento uniforme.

Material

Suporte e espalhador de baioneta feito de PP (polipropileno), conectores e suporte angular feito de PA, magatello feito de alumínio.

Use

Utilizado para a criação de subestruturas na colocação de pavimentos e pavimentos em áreas exteriores com suportes Arkimede Espaçamento recomendado: 50 cm.