

PARAFUSOS DE ISOLAMENTO TÉRMICO AUTO-EXTINGUÍVEIS SGR-AV



Código	Nome do produto	Dimensões	Pacotes	Paletes	Un. de venda
TER11-3110AVAUT	Tampões de parede auto-extinguíveis classe V0 pa...	110 mm ø 8 mm	100	9000	0
TER11-3130AVAUT	Tampões de parede auto-extinguíveis classe V0 pa...	130 mm ø 8 mm	100	9000	0
TER11-3150AVAUT	Tampões de parede auto-extinguíveis classe V0 pa...	150 mm ø 8 mm	100	9000	0
TER11-3170AVAUT	Tampões de parede auto-extinguíveis classe V0 pa...	170 mm ø 8 mm	100	7200	PZ
TER11-3190AVAUT	Tampões de parede auto-extinguíveis classe V0 pa...	190 mm ø 8 mm	100	7200	0
TER11-3210AVAUT	Tampões de parede auto-extinguíveis classe V0 pa...	210 mm ø 8 mm	100	5400	0

TER11-3230AVAUT	Tampões de parede auto-extinguíveis classe V0 pa...	230 mm ø 8 mm	100	5400	0
TER11-3250AVAUT	Tampões de parede auto-extinguíveis classe V0 pa...	250 mm ø 8 mm	100	5400	0
TER11-3270AVAUT	Tampões de parede auto-extinguíveis classe V0 pa...	270 mm ø 8 mm	100	5400	0
TER11-3290AVAUT	Tampões de parede auto-extinguíveis classe V0 pa...	290 mm ø 8 mm	100	4500	0
TER11-3310AVAUT	Tampões de parede auto-extinguíveis classe V0 pa...	310 mm ø 8 mm	100	4500	0

Description

A classe V0 significa que o parafuso de aço galvanizado pré-montado tem a capacidade de bloquear a propagação do fogo nos primeiros 10 minutos de exposição às chamas. Isto significa que, em caso de incêndio, o prego bloqueia a propagação das chamas através dos painéis de isolamento.Os tasselli para cappotto termico autoestinguentes na classe V0 são um componente essencial para garantir a segurança contra incêndios no edifício.Usar estes tasselli durante a colocação do cappotto termico pode limitar os danos ao edifício e proteger a vida das pessoas dentro dele em caso de incêndio.

Material

Material Plástico Classe V0

Use

Utilizado para o ancoramento mecânico de painéis isolantes em lã mineral, bem como as principais tipologias de alvenaria, suportando a carga e a solicitação de tração "de arrancamento".

