

# PREGO DE POLIAMIDA PARA FIXAÇÃO DE PERFIS



| Código         | Nome do produto                                    | Dimensões        | Pacotes | Paletes | Un. de venda |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|---------|---------|--------------|
| ZIN33-1671CP   | Prego de poliamida para fixação de perfis          | 44,5 mm Ø 3,6 mm | 1       | 40      |              |
| ZIN33-1671CP/5 | Prego de plástico para fixação de alturas em pe... | 44,5 mm          |         |         | ST           |

### Description

O prego de plástico serve como auxiliar de fixação e facilita a montagem de vários perfis. Graças aos orifícios pré-perfurados nos perfis, os pregos podem ser fixados no material de isolamento sem a utilização de argamassa. O tecido é dobrado para a frente e o prego é pressionado através do orifício previsto. Utilizar 3 pregos por metro de perfil. Temperatura máxima de processamento (ar, substrato, material) 40°C. Temperatura mínima de processamento (ar, substrato, material) 5°C. Os perfis com bandeiras de tecido devem ser espalhados após a colocação do componente e protegidos das intempéries até essa altura.

### Material

Fabricado em poliamida (PA)

### Use

Os pregos são inseridos na camada de isolamento através de orifícios pré-perfurados nos perfis e, em seguida, é aplicada uma camada de argamassa. O consumo ótimo de pregos é de 3 peças por metro de perfil longo. Armazenar num local seco e plano, protegido da luz solar e da humidade. Recomenda-se uma posição de armazenamento horizontal.