

SECURTECNA F120/EI120



Código	Nome do produto	Dimensões	Pacotes	Paletes	Un. de venda
GAN01-6441	Secutecna EI120 com fechadura de chave	50 mm 300 x 300 mm	0	12	PZ
GAN01-6443	Secutecna EI120 com fechadura de chave	50 mm 400 x 400 mm	0	8	PZ
GAN01-6445	Secutecna EI120 com fechadura de chave	50 mm 500 x 500 mm	0	7	PZ
GAN01-6446	Secutecna EI120 com fechadura de chave	50 mm 600 x 600 mm	0	5	PZ
GAN01-6448	Secutecna EI120 com fechadura de chave	50 mm 800 x 800 mm	0	5	PZ

Description

Escotilha de inspecção resistente ao fogo 120 minutos (F120/EI120) com protecção contra incêndio incorporada (patenteada) e bloqueável. 2 x 25 mm de revestimento de placa de gesso cartonado à prova de fogo e protecção intumescente. Individualmente encaixotado.

Material

Estrutura de alumínio com revestimento intumescente e painel de gesso cartonado resistente ao fogo.

Use

Utilizado em tectos autónomos com protecção contra incêndios F120/EI120 (E = aptidão para não permitir ou produzir chamas, vapores ou gases quentes no lado não exposto; I = aptidão para reduzir a transmissão de calor)

