

DIFU STOP 140



Código	Nome do produto	Dimensões	Pacotes	Paletes	Un. de venda
LUC70-9052	Freio a vapor Difustop 140	1,5 x 50m	1	30	CF

Description

Barreira constituída por duas camadas de tecido de polipropileno e uma membrana com função de barreira de vapor de água, para telhados ventilados, onde o isolamento se encontra no tecto e entre ou por baixo das vigas do telhado. A barreira de vapor deve ser instalada com a sobreposição recomendada Rolo de 1,50 x 50 m embalado individualmente em celofane.

Material

Fabricado em polipropileno.

Use

Utilizado para reduzir a passagem de vapor, assegurando ao mesmo tempo a sua migração adequada, elimina o risco de condensação e assegura a eficácia do isolamento. Protege contra a infiltração de água, ar e vento. Difu Stop 140 pode ser colocado e fixado com agrafos sob o isolamento Os agrafos são então cobertos com adesivo hermético As folhas devem ser sobrepostas em cerca de 10 cm e coladas, certificando-se de selar bem todas as ligações ou aberturas feitas para a passagem de tubos e outras coisas. As juntas das paredes devem ser tratadas através da aplicação de Difu Stop 140 contra as paredes com cola ou bandas de butil. Quaisquer áreas danificadas da folha Difu Stop 140 serão tratadas directamente com adesivo hermético ou, em caso de danos significativos, com partes do próprio produto.