

ALUMATIC ONE SIDE EI60, EI90



cod	denumirea produsului	dimensiuni	pachete	paleti	Un. de vânzare
GAN01-6560	Alumatic EI60 cu o singura fata 300 x 300	300 x 300	0	0	PZ
GAN01-6561	Alumatic EI60 cu o singura fata 400 x 400	400 x 400	0	0	PZ
GAN01-6562	Alumatic EI60 cu o singura fata 500 x 500	500 x 500	0	0	PZ
GAN01-6563	Alumatic EI60 cu o singura fata 600 x 600	600 x 600			PZ
GAN01-6568	Alumatic EI90 cu o singura fata 300 x 300	300 x 300	0	0	PZ
GAN01-6569	Alumatic EI90 cu o singura fata 400 x 400	400 x 400	0	0	PZ
GAN01-6570	Alumatic EI90 cu o singura fata 500 x 500	500 x 500	0	0	PZ
GAN01-6571	Alumatic EI90 cu o parte 600 x 600	600 x 600	0	0	PZ

Description

Trapa de inspectie Alumatic One Side este special conceputa pentru utilizarea în tavane autoportante ignifuge si testata EI60/ EI90 (în functie de model) pentru rezistenta la flacara pe partea dinspre camera. Împiedica timp de 60 (EI60) sau 90 de minute (EI90) propagarea flacarii dinspre partea camerei spre partea superioara a trapei. Profilul ramei din aluminiu este prevazut cu o banda intumescenta. Capacul trapei este prevazut cu doua foi de gips-carton ignifugat DF si o garnitura de etansare a buzei pentru a împiedica trecerea fumului. Doua zavoare de siguranta din plastic ignifugat, care permit mentinerea usii la deschidere, completeaza echipamentul. Trapa este usor de îndepartat de pe cadru si permite o repositionare rapida. Ambalate individual într-o cutie.

Material

Cadru din aluminiu cu acoperire intumescenta si panou din gips-carton rezistent la foc.

Use

Se utilizeaza în tavane autonome cu protectie la foc EI60 si EI90 (E = aptitudinea de a nu permite sau de a nu produce flacari, vapori sau gaze fierbinti pe partea neexpusa; I = aptitudinea de a reduce transmiterea caldurii). Solutie de instalare rapida si usoara pentru plafoanele testate la foc pe partea dinspre camera, cu etansare la fum pe tot perimetrul foii. Nu necesita panouri de protectie suplimentare pe partea superioara

