

CUI DIN POLIAMIDA PENTRU FIXAREA PROFILULUI



cod	denumirea produsului	dimensiuni	pachete	paleti	Un. de vânzare
ZIN33-1671CP	Cui din poliamida pentru fixarea profilului	44,5 mm Ø 3,6 mm	1	40	
ZIN33-1671CP/5	Cuie din plastic pentru fixarea înalțimilor în...	44,5 mm			ST

Description

Cuiul din plastic servește ca ajutor de fixare și facilitează asamblarea diferitelor profile. Datorită gurilor pre-gaurite din profile, cuiele pot fi fixate în materialul izolator fără a se folosi mortar. Tesatura este pliata în față, iar cuiul este presat prin gaura prevăzută. Utilizați 3 cuie pe metru de profil. Temperatura maximă de prelucrare (aer, substrat, material) 40°C. Temperatura minimă de prelucrare (aer, substrat, material) 5°C. Profilele cu banderole din tesatura trebuie să fie spaluite cu mistria după ce se așează componenta și protejate de intemperii până atunci.

Material

Fabricat din poliamida (PA)

Use

Cuiele sunt introduse în stratul de izolație prin gauri pre-gaurite în profile și apoi se aplică un strat de mortar. Consumul optim de cuie este de 3 bucăți pe metru de profil lung. Depozitați într-un loc uscat și plat, protejat de lumina soarelui și de umiditate. Se recomandă o poziție de depozitare orizontală.