

# PLASA DE ARMARE TRITONET



| cod         | denumirea produsului         | dimensiuni     | pachete | paleti | Un. de vânzare |
|-------------|------------------------------|----------------|---------|--------|----------------|
| RET03-40900 | Retea structurala - Tritonet | 0,915 x 45,7 m | 0.024   | 1254   | M2             |

### Description

Plasa din fibra de sticla rezistenta la alcali (a.r.) cu un continut de oxid de zinc de peste 17%, preîntinse.

### Material

Plasa de sticla gri a.r. de 225 g, cu dimensiunea ochiurilor de 25 x 25 mm.

### Use

Plasa din fibra de sticla TRITONET a.r. poate fi utilizata ca protectie pentru elemente nestructurale pentru a prevenirea farâmitarii placilor de beton latero-betonat si pentru refacerea acestora; prevenirea rasturnarii peretilor cortina si a peretilor despartitori; repararea locala a fisurilor.

## Accessories

| cod        | denumirea produsului        | dimensiuni  | pachete | paleti | Un. de vânzare |
|------------|-----------------------------|-------------|---------|--------|----------------|
| TER14-5500 | Kit de sistem anti-zdrobire | 60 x ø 5 mm | 50      | 9600   | PZ             |

|             |                                                 |                      |     |       |    |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----|-------|----|
| TER14-5510  | Kit de sistem anti-zdrobire                     | 70 ø 5 mm            | 50  | 9600  | PZ |
| TER14-5520  | Kit de sistem anti-zdrobire                     | 70 ø 6 mm            | 50  | 9600  | PZ |
| TER14-5530  | Kit de sistem anti-zdrobire                     | 80 x ø 5 mm          | 50  | 9600  | PZ |
| TER14-5606  | Trusa antiefractie de mica adâncime             | 6 x 60 - Ø 50 mm     | 50  | 8400  | PZ |
| TER14-5607  | Trusa antiefractie de mica adâncime             | 6 x 70 - Ø 50 mm     | 50  | 8400  | PZ |
| TER14-5608  | Trusa antiefractie de mica adâncime             | 6 x 80 - Ø 50 mm     | 50  | 8400  | PZ |
| TER14-5609  | Trusa antiefractie de mica adâncime             | 6 x 90 - Ø 50 mm     | 50  | 8400  | PZ |
| TER14-5599  | Saiba pentru dibluri anti-fisurare              | ø 90                 | 25  | 18000 | PZ |
| BFO02-30406 | Helikon™ pro - 10 m bara de bobina AISI 304     | ø 6 x 10 m           |     |       |    |
| BFO03-300A  | Adaptor KINK pentru instalarea barelor Helikon™ | -                    |     |       |    |
| BFO03-300B  | Conector Helikon™ - manson de cusatura a îmb... | 70 x ø esterno 12 mm |     |       |    |
| RET03-40400 | Circlenet - Disipator de caldura PA (poliamida) |                      | 200 | 7200  | PZ |
| BFO01-290   | Mortar (TENCUIALA) Structurala - Bio Force One  | 25 kg                | 0   | 60    | PZ |
| BFO04-301   | Conector Ellekon GFRP 100 x 100 mm              | 100 x 100 mm         | 100 | 0     | PZ |
| BFO04-302   | Conector GDRP Ellekon                           | 100 x 200 mm         | 100 | 0     | PZ |
| BFO04-303   | Conector Ellekon GFRP 100 x 300 mm              | 100 x 300 mm         | 100 | 5000  | PZ |
| BFO04-304   | Conector GDRP Ellekon                           | 100 x 400 mm         | 20  | 0     | PZ |
| BFO01-200   | Ancora chimica VINYL MAGNEKON                   | 300 mL               | 15  | 960   | PZ |
| BFO02-30408 | Helikon™ Pro - Bara elicoidala AISI 304         | ø 8 - 1.000 mm       |     |       |    |
| BFO02-30410 | Helikon™ Pro - Bara elicoidala AISI 304         | ø 10 - 1.000 mm      |     |       |    |
| BFO02-31608 | Helikon™ Pro - Bara elicoidala AISI 316         | ø 8 - 1.000 mm       |     |       |    |
| BFO02-31610 | Helikon™ Pro - Bara elicoidala AISI 316         | ø 10 - 1.000 mm      |     |       |    |
| TER14-5610  | Trusa antiefractie de mica adâncime             | 6 x 100 - Ø 50 mm    |     |       | ST |
| TER14-5611  | Trusa antiefractie de mica adâncime             | 6 x 110 - Ø 50 mm    |     |       | ST |
| TER14-5612  | Trusa antiefractie de mica adâncime             | 6 x 120 - Ø 50 mm    |     |       | ST |
| TER14-5613  | Trusa antiefractie de mica adâncime             | 6 x 130 - Ø 50 mm    |     |       | ST |

